

SKR200Z

Niveau laser rotatif auto. vert./horiz. 200 m - usage intérieur

Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de structures de plafond

Code EAN : 0088381634953



AVANTAGES PRODUIT

- Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande, Support mural, Plaque de mire et Lunettes
- Mode scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser (de 2 à 36°)
- Mode manuel : Permet le réglage des pentes pour les axes X et Y
- Mode automatique : Auto-nivellement horizontal et vertical
- Point d'aplomb pour un équerrage permanent
- Fonction alarme : Le laser s'éteint automatiquement en cas de choc
- Précision : ± 1 mm à 10 m
- Cage de protection de la tête du laser
- Protection IP54 contre les poussières et les projections d'eau

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plaque de mire (775106)
Support mural pour laser rotatif SKR200 (791661)
Lunettes (775111)
Télécommande RC30 (796588)
Cellule de détection LR150 pour laser rotatif SKR200 (796587)
Trépied à colonne en aluminium, hauteur max. 2,70 m (775019)
Mire en aluminium 4 mètres (P-46414)
Support pour cellule LR150 (LE00784968)
Trépied en aluminium, hauteur max. 1,65 m (775018)
Mire en aluminium 5 mètres (P-46420)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie

Composition chimique batterie	
Tension de batterie	V
Piles	2 x 1,5 V LR20 (D)

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Régime

Vitesse de rotation	300, 450, 600 tr/min
---------------------	----------------------

Autonomie

Autonomie	60 heures
-----------	-----------

Précision

Erreur maximale	635 nm < 1mW
Type de laser	Rotatif
Portée du laser avec détecteur	200 m
Portée du laser sans détecteur	30 m
Portée du laser verticale	30 m
Précision de calage	± 1 mm à 10 m
Autocalage horizontal	Oui
Autocalage vertical	Oui
Plage d'autocalage	$\pm 10\%$; $\pm 6^\circ$
Fonction Scan	Oui, 4 niveaux
Couleur du laser	Rouge
Classe du laser	2
Mode	Automatique

Capacités spécifiques

Portée du faisceau laser	200 m
Diamètre du terrain d'action	200 m
Plage de nivelage	$\pm 10\%$; $\pm 6^\circ$

Outillage à utiliser

Filetage pour vis de trépied	5/8"
------------------------------	------

Général

Dimensions (L x l x h)	156 x 154 x 197 mm
Poids net	1,6 kg
Classe d'étanchéité	IP54 °
Classe d'émission laser	

Autres caractéristiques

Usage	intérieur
-------	-----------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 775111 Lunettes
- 1 X Pile 6LR61 9 V
- 2 X Pile LR20D 1,5 V
- 1 X Pile LR6 AA 1,5 V
- 1 X 775106 Plaque de mire
- 1 X 796587 Récepteur
- 1 X 791661 Support mural
- 1 X 796588 Télécommande