

# TW0200

Boulonneuse à chocs 380 W 200 Nm

*Carter aluminium ultra durable et 200 Nm de couple*

Code EAN : 0088381050241



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 380 W

### Régime

Vitesse à vide max. 2200 tr/min

### Cadence

Cadence de chocs 0 à 2200 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 200 Nm

Capacité : boulon standard M10 à M16

Capacité : boulon HR M08 à M12

### Outillage à utiliser

Emmanchement carré 1/2 "

### Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 8,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 93 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 104 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 251 x 72 x 220 mm

Poids net 2,2 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Modèle compact : seulement 251 mm de longueur
- Protectors en caoutchouc
- Crochet de suspension surdimensionné
- Carter en aluminium
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale
- Poignée ergonomique Soft Grip

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret 9 douilles pour boulonneuses a choc 1/2" (D-41517)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 268057-9 Axe 4 pour douille
- 1 X 186347-7 Clip ceinture
- 1 X 324284-9 Clip ceinture
- 1 X 824703-0 Coffret synthétique
- 1 X 134841-3 Douille à chocs 1/2 24 x 45
- 1 X 213399-6 O'ring 25 pour douille

Charbon : 191940-4