

# BFR540RFJ

Visseuse automatique 14,4 V Li-Ion 3 Ah 4 x 25 à 55 mm

*Ultra productive et parfaite pour la pose de plaques de plâtre*

Code EAN : 0088381644013



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Tension de batterie	14,4 V
Capacité de batterie	3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de batteries fournies	2

### Régime

Vitesse à vide max.	4000 tr/min
---------------------	-------------

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.)	7 Nm
Couple de serrage max. (franc)	12 Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	4 x 25 à 55 mm

### Outillage à utiliser

Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Longueur d'embout	162 mm

### Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	76 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	424 x 80 x 238 mm
Poids net	2,1 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Visseuse automatique pour la pose de plaques de plâtre sur profilés métalliques ou ossature en bois
- Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi
- Guidage des vis optimale : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe de vissage pendant l'enfoncement
- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série
- Molette surdimensionnée pour un réglage aisé de la profondeur de vissage
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Utilisation aisée d'une seule main grâce à la construction équilibrée
- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X P-67795 3 embouts de vissage PH2 157 mm
- 2 X 194065-3 Batterie BL1430 (Li-Ion 14,4 V - 3 Ah)
- 1 X 194337-6 Chargeur DC18RA
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 281217-6 Crochet
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5