

BO5031J

Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm

Ultra facile à contrôler

Code EAN : 0088381652865



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 300 W

Cadence

Nombre d'oscillations max. 4000 à 12000 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 2,8 mm

Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 123 mm

Diamètre du papier abrasif 125 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a_{hv}) 4,5 m/s²

Vibration 3ax ponçage (a_{hv}) 4,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 80 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 153 x 123 x 153 mm

Poids net 1,3 kg

Longueur cordon d'alimentation 2 m

AVANTAGES PRODUIT

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 837804-5 Moulage MAK-PAC Scie Plongeante
- 1 X Sac à poussières

Charbon : 191962-4