

BO6030J

Ponceuse excentrique 310 W Ø 150 mm

Puissante et maniable, elle répond à une utilisation intensive et continue

Code EAN : 0088381640701



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 310 W

Cadence

Nombre d'oscillations max. 4000 à 10000 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 3 mm

Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 150 mm

Diamètre du papier abrasif 150 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) 4 m/s²

Vibration 3ax ponçage ($a_{h,v}$) 4 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 77 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 309 x 150 x 181 mm

Poids net 2,4 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Diamètre int de sortie d'aspiration 1,85 mm

Diamètre ext de sortie d'aspiration 2,21 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Ponceuse excentrique puissante pour travaux intensifs
- Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Poignée frontale amovible
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X Disque abrasif Ø 150 grain 120
- 1 X 837654-8 Moulage MAK-PAC Ponceuse
- 1 X A-87812 Plateau de ponçage Ø 150 mm
- 1 X 193294-5 Porte sac à poussière
- 1 X Sac à poussières

Charbon : 191962-4