

# GF600SE

Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion 1 Ah

Conçu pour les applications de précision

Code EAN : 0088381623582



## AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant
- Nez transparent pour une bonne visibilité du point de travail
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Indicateur LED de défaut et de fin de charge
- Protections caoutchouc afin de protéger la machine et d'éviter de rayer la surface travaillée.
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement. Positionnable à gauche et à droite.
- Ajustement sans outil de la profondeur d'enfoncement des clous
- Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA (194597-0)  
Cartouches de gaz pour cloueur GF600 (242088-6)  
Packs : Clous brads T 16 Ga galvanisés + cartouches de gaz, pour GF600 (195667-8, 195668-6, 195669-4, 195670-9, 195671-7, 195672-5, 195673-3, 195674-1, 195675-9, 195676-7, 195677-5, 195678-3, 195679-1, 195680-6)  
Packs : Clous brads T 16 Ga inox + cartouches de gaz, pour GF600 (195681-4, 195682-2, 195683-0, 195684-8)  
Adaptateur de nez pour cloueur à gaz GF600 (424443-6)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Tension de batterie	7,2 V
Capacité de batterie	1 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL7010

### Autonomie

Autonomie (avec une cartouche de gaz)	1000 clous
Autonomie (sur une charge de batterie)	4000 clous

### Type de l'outil

Longueur des pointes (16 ga)	15 à 65 mm
Ajustement de la profondeur des clous	Oui (sans outil)
Mécanisme anti-tir à vide	Oui
Déblocage des clous coincés	Oui (sans outil)
Cadence de tir	2 à 3 clous/seconde
Calibre du fixant	16 ga
Longueur des pointes	15 à 65 mm
Angle du magasin	0°
Capacité du magasin	100 pièces

### Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	106 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	266 x 90 x 305 mm
Poids net	2,2 kg
Témoin de défaut	Oui
Ergonomie Soft Grip	Oui
LED de travail	Oui
Témoin de charge de batterie	Oui

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 194355-4 Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah)
- 1 X 194328-7 Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V
- 1 X 783201-2 Clé à six pans 3 mm
- 1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm
- 1 X 824990-1 Coffret plastique
- 1 X 195246-2 Lunette de protection