

# BO5041J

Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm

*Prise en main parfaite et équipement complet : elle est prête à travailler*

Code EAN : 0088381653428



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 300 W

### Cadence

Nombre d'oscillations max. 4000 à 12000 orb/min

### Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 2,8 mm

### Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 123 mm

Diamètre du papier abrasif 125 mm

### Niveaux d'exposition

Vibration 3ax ponçage ( $a_{h,v}$ ) 3,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 81 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 92 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 218 x 123 x 153 mm

Poids net 1,4 kg

Longueur cordon d'alimentation 2 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 450770-5 Boîte à poussières
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 125779-3 Poignée latérale pour ponceuse
- 1 X 193712-3 Sac à poussières en papier

Charbon : 191627-8

## AVANTAGES PRODUIT

- Poignée avant rotative sur 300°
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ponceuse excentrique maniable avec prise en main par poignées ergonomiques
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette