

HR5201C

Perfo-burineur SDS-Max 1500 W 52 mm

L'un des plus fort en frappe de la gamme

Code EAN : 0088381081290



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|---------------------------------|--------|
| Puissance nominale | 1500 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 600 W |
| Puissance débitée maximale | 1600 W |

Régime

| | |
|---------------------|------------------|
| Vitesse à vide max. | 130 à 260 tr/min |
|---------------------|------------------|

Cadence

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cadence de frappe max. | 1075 à 2150 cps/min |
|------------------------|---------------------|

Capacité de perçage / burinage

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø max. dans trépan/béton | 160/52 mm |
| Puissance de frappe (EPTA) | 19,7 Joules |
| Ø max. dans le béton | 52 mm |
| Ø max. avec trépan | 160 mm |
| Ø optimal dans le béton | 20-45 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|---------------------|---------|
| Type d'emmanchement | SDS-Max |
|---------------------|---------|

Niveaux d'exposition

| | |
|---|-----------------------|
| Vibration 3ax perforation (a_h) | m/s ² |
| Vibration 3ax perçage (a_h) | 19,5 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée burinage(a_h) | 13,5 m/s ² |
| Vibration 3ax burinage (a_h) | m/s ² |
| Vibration 3ax poignée droite (a_h) | 14 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 3 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 100 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 111 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 599 x 130 x 287 mm |
| Poids net | 11,3 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 5 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- 16 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Robuste et puissant pour gros diamètres, doté d'un très bon rapport poids/puissance
- Témoin lumineux

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs (321248-4)
Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs (135380-6)
Kits de maintenance (195191-1)
Poignées de burinage complètes (135269-8)
Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs (158131-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 321248-4 Butée de profondeur
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 158273-0 Coffret synthétique
- 1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement
- 1 X 134885-3 Poignée droite
- 1 X 417003-1 Poignée en forme D

Charbon : 195845-0