

# HR5210C

Perfo-burineur SDS-Max 1500 W 52 mm

De belles performances, le confort en plus grâce au système AVT

Code EAN : 0088381081313



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale	1500 W
Puissance nominale débitée (P2)	600 W
Puissance débitée maximale	1600 W

### Régime

Vitesse à vide max.	130 à 260 tr/min
---------------------	------------------

### Cadence

Cadence de frappe max.	1075 à 2150 cps/min
------------------------	---------------------

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	18,9 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Ø optimal dans le béton	20-45 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Max
---------------------	---------

### Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation ( $a_h$ )	17 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée burinage( $a_h$ )	13,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage ( $a_h$ )	13,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée droite ( $a_h$ )	14 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude (K)	3 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	100 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	111 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	599 x 149 x 287 mm
Poids net	12,1 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Robuste et puissant pour gros diamètres, confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT)
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- 16 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs (321248-4)  
Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs (135380-6)  
Kits de maintenance (195191-1)  
Poignées de burinage complètes (135269-8)  
Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs (158131-0)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 321248-4 Butée de profondeur
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 158273-0 Coffret synthétique
- 1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement
- 1 X 134885-3 Poignée droite
- 1 X 417003-1 Poignée en forme D

Charbon : 195845-0